Ficha técnica JM Distech

DS-PRP100

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Radar de intrusión IP

• Frecuencia de trabajo 24 GHz

• Potencia de transmisión 20 dBm

• Rango de detección hasta 100 m

• Rango de apertura hasta 6.2º

• Velocidad de detección 31.68 Km/h

• Hasta 32 objetivos de detección

• Hasta 16 zonas de detección

• Alarmas

• PoE IEEE802.3at

• Grado de protección IP67

Especificaciones

Frecuencia de trabajo	24 GHz
Potencia de transmisión	20 dBm
Interfaz de comunicación	RJ45 10/100M
Máx. número de objetivos	32
Distancia de detección	100m (Configurable)
Ángulo de detección	6.2 º (Configurable)
Rango de velocidad	31.68 Km/h
Altura de instalación	1.2 ~ 4 m (recomendado a 2.5 m)
Tipo de modulación	FMCW
Inmunidad a mascotas	No disponible
Precisión de medida	± 1.2 m
Precisión de ángulo	± 1 º
Precisión de velocidad	± 0.152 m/s
Alarmas	16 Zonas de alarma / 4 Relays (NO/NC)
Software para Calibración	iVMS-4200
Temp. funcionamiento	-40 ~ 65 °C
Alimentación	12VDC, 6W / IEEE802.3at PoE
Grado de protección	IP67 / IK09
Anti-Corrosión	NEMA 4X
Dimensiones	228 mm (Al) x 206 mm (An) x 61 (Fo)
Peso	1.74 Kg

Contenido

- Radar IP Hikvision
- Soporte de instalación
- Manual