Ficha técnica JM Distech

DS-TCP440-DB(E)(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara de parking con ANPR

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Doble Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.012Lux@(F2.0, AGC ON)

• Compresión H.265 / H.264

• Reconocimiento de matrículas

• Hasta 6 plazas

• LED indicador de estado de ocupación multicolor

• 2 x RJ-45 10/100/1000M BaseT

• PoE

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP54

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2x 2.8 mm (H: 98º, V: 53.1º, D: 114.7º)
Iluminación mínima	Color: 0.012 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Iluminación infrarroja	No dispone
Shutter time	1~30/100,000 s
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB
Reconocimiento de matrículas	Sí
Funciones Inteligentes	Detección de matrícula
Capacidad de plazas de aparcamiento	Hasta 6 plazas máximo (3 plazas por cada lente)
Indicador LED	Por defecto: Verde para plaza libre, Rojo para plaza ocupada Otros colores para plazas especiales: Amarillo, Cyan, Azul, Magenta,
Almacenamiento interno	No dispone
Interfaz de red	2 x RJ-45 10/100/1000M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12~24 V Hikvision (PoE no estándar. Compatible con DS-TPM400-P)
Grado de protección	Impermeable IP54
Temperatura de funcionamiento	-20ºC ~ 50ºC, <95%
Dimensiones	170 (An) x 104.4 (Al) x 98.1 (Fo) mm
Peso	500g

Contenido

- Cámara IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso