Ficha técnica JM Distech

DS-TDSB00-EKT/POE/4M

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Sensor radar de detección de caídas

• Hasta 4 metros de detección

• FMCW

• F. 60 a 63 GHz

• Wi-Fi Ethernet

• Navegador y Software/App Hikvision

• PoE

Especificaciones

Función General	Detección de caídas
Número de pacientes	1
Frecuencia De Trabajo	De 60 a 63 GHz
Forma de onda de modulación	FMCW
Ángulo De Detección	± 45° (V) / ± 45° (H)
Distancia De Detección	5 x 4 m
Interfaz De Red	Wi-Fi, 1 Ethernet RJ45 10/100Mbps
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ISUP, ARP
API	ISAPI, SDK, OTAP
Acceso remoto	Navegador Web y Hik-Central
Alimentación	DC 5 V, 2 A, máx.10 W, Tipo-C / PoE: 802.3af, máx. 10 W
Dimensiones / Peso	Ø90 mm × 81 mm / 130 g
Temp. funcionamiento	-10 °C a 50 °C
Material	PC
Certificaciones	IP54 / CE-EMC / CE-RED

Contenido

• Sensor radar de detección de caídas