Ficha técnica JM Distech

EP-IPB110A-2

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara bullet de 2 MP de EasyP ofrece una resolución Full HD para capturar imágenes claras y detalladas en todo momento. Equipada con un lente de 2.8 mm, proporciona un amplio campo de visión que permite cubrir grandes áreas con facilidad. Su carcasa resistente con certificación IP66 la protege contra el polvo y fuertes lluvias, haciéndola ideal para instalaciones en exteriores. Además, incorpora detección de movimiento inteligente que genera alertas únicamente cuando detecta personas y/o vehículos, reduciendo significativamente las falsas alarmas y mejorando la eficiencia en la vigilancia.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.04 Lux | 0 Lux con IR

• IR alcance 25 m

• DWDR

• Micrófono integrado

• Compatibilidad total con Uniview y Hikvision

• Soporta UMD y Motion Detect 2.0: detección de movimiento avanzada que se activa únicamente por el movimiento de humanos y/o vehículos

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP66

• PoE

• Material plástico

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.04 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux IR
Alcance Iluminación	IR hasta 25m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100000 s
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 114°
Tasa Main Stream	1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Tasa Extra Stream	720*480@30fps, 640*360@30fps, 352*288@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	174 (An) x 67.9 (Al) x 69.8 (Fo) mm
Peso	295 g

Contenido

- Cámara Bullet IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación