Ficha técnica JM Distech

EP-IPT230ZA-4

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara turret de 4 MP de EasyP combina alta definición y versatilidad para una vigilancia profesional. Incorpora un lente motorizado de 2.7~13.5 mm que permite ajustar el ángulo de visión de forma remota, adaptándose a distintas necesidades de monitoreo. Su potente iluminación infrarroja de hasta 25 metros asegura imágenes claras incluso en completa oscuridad, mientras que el micrófono integrado capta audio ambiental para un mayor nivel de detalle. Fabricada con carcasa metálica y certificación IP67, resiste condiciones climáticas adversas, y gracias a su alimentación mediante Power over Ethernet (PoE), facilita la instalación con un solo cable de red. Además, su avanzada detección de movimiento inteligente activa alertas únicamente ante personas y/o vehículos, minimizando falsas alarmas y optimizando la seguridad.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1512)

• Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm

• Iluminación mínima 0.03 Lux | 0 Lux con IR

• IR alcance 25 m

• DWDR

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• PoE

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688*1512)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 25m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100000 s
Tasa Main Stream	2688*1512@25fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Tasa Extra Stream	1280*720@30fps, 720*480@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	Motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98 ~ 28°, V: 52-16°, D: 118-32°
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	115 (Ø) x 113 (Al) mm
Peso	800 g

Contenido

- CámaraTurret IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación