Ficha técnica JM Distech

EZ-CS-W2D-B2

Marca: EZVIZ

Descripción

• EZVIZ

• Kit Duo Pack

• 2 Cámaras a batería C3A

• Cámaras WiFi 2.4 GHz

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.2 mm (Ángulo 125º)

• 0 Lux / LED IR Alcance 7.5 m

• Compresión H.264

• Micrófono y altavoz integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128 GB

• Almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay

• Batería 5500mAh

• Detección PIR para activación (hibernación)

• Base para cámaras a batería C3A

• Soporta hasta 6 cámaras

• Extiende la duración de la batería de las cámaras

• Aumenta la cobertura de la comunicación de las cámaras

• Comunicación de bajo consumo con las cámaras en hibernación

• 433 / 868 / 915 MHz

• Comunicación WiFi con la cámara al activar su detección

• Conexión cableada a router

• Conexión TCP/IP (RJ45) o WiFI 2.4 GHz 802.11b/g/n

• App EZVIZ y software EZ Studio

Especificaciones

Marca	Ezviz
Modelo	CS-C3A-A0-1C2WPMFBR / C3A-B-B0-1C2WPMFBR 868M
Sensor de imagen	1/4” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Resolución de codificación	1080P (1920x1080) / 25 FPS
Compresión	H.264+
Lente	2.2 mm Gran angular de 125º
Iluminación infrarroja	0 Lux / LED IR (7.5 m)
Funciones	BLC, DWDR, 3D-NR
Interfaz de red	Wi-Fi 2.4 GHz
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Audio	Micrófono y Altavoz incorporados
Sensor PIR	PIR real, con detección de personas y animales
Bateria	Recargable y extraíble Li-ion de DC5V / 5500 mAh
Acceso remoto	App Smartphone Ezviz
Alimentación	Batería / Alimentador cargador DC5V
Uso	Interior y exterior / Impermeable IP65
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +45º C
Dimensiones	92 mm (Al) x 56 mm (An) x 70 (Fo) mm
Peso	215 g
EZ-W2D	
Marca	Ezviz
Modelo	EZ-W2D
Comunicación inalámbrica	433/838/915 MHz y WiFi 2.4 GHz802.11b/g/n
Conexión a router	Ethernet 1 RJ-45 10/100Mbps
Sirena	100 dB ante evento de detección en las cámaras
CPU	Qualcomm 650 MHz
Botones	Sincronización y reset (pulsación larga de 10 s)
Acceso remoto	EZVIZ App para Smartphone / Tablet y software EZ Studio
Alimentación	DC 5 V / 2000 mA
Grado de protección	Uso interior
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C

Dimensiones	110 (H) x 95 (Ø) mm
Peso	180 g

Contenido

• Base de conexión

• Alimentador (x1)

• Cable de alimentación USB 1.5 m

• Cable de red

• Guía de inicio rápido