Ficha técnica JM Distech

FIBRA-GLASSPROTECT-W

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax Fibra

• Detector de rotura de cristal – Bidireccional

• Certificado grado 2

• Terminal de conexión para 4 hilos

• Alimentación 24 V DC

• Ángulo de detección 180º

• Indicador detección rotura

• Admite conexión de sensores cableados

• Tamper anti-apertura

• Uso interior

• Incluye soporte

• Color blanco

Especificaciones

Tecnología	Sensor microfónico (Electret)
Grado de seguridad	Grado 2
Campo de detección PIR	9 m / H:180º
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Alimentación	24 V DC
Consumo máximo	36 mW
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	90,5 (Al) × 21 (An) × 18,5 (Fo) mm
Color	Blanco

Contenido

• Detector de rotura de cristal para interior

• Manual de instrucciones

• Material de montaje