Ficha técnica JM Distech

FIBRA-LINESUPPLY-45W-B

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax Fibra

• Módulo para la alimentación adicional de las líneas Fibra

• Protocolo Fibra

• Certificado grado 3

• Bidireccional

• Amplia el alcance de la línea de bus hasta 2000 m

• 1 línea de entrada y 1 línea de salida

• Permite instalarlo en cualquier punto del bus

• Hasta 10 LineSupply por bus

• Conector para una batería de 12 V

• Alimentación principal a 230 VAC

• Conector para tamper

• Potencia de salida de 45 W

• Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

• Color negro

Especificaciones

Grado de seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión bus	Cable de 4 hilos
Tamper anti-apertura	Disponible (conectado a la carcasa)
Número de líneas de salida	1
Número de líneas de entrada	1
Alimentación principal	230 VAC
Batería de respaldo	Conector para batería de 12 VDC con una capacidad de 7 a 18 Ah
Potencia de salida	30 W para la salida del bus Fibra y 15 W para la batería de respaldo. Total de 45 W de potencia de salida
Módulos por bus	Hasta 10 módulos por bus
Ventilación	Sistema de ventilación pasiva
Protección	Contra sobretensiones y cortocircuitos
Compatibilidad	Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)
Carcasas compatibles	FIBRA-CASE-C260-W y FIBRA-CASE-D430-W
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ 40 ºC
Dimensiones	85 (Al) x 160 (An) x 53 (Fo) mm
Peso	456 g
Color	Negro

Contenido

- Módulo para la alimentación adicional del bus
- Manual de instrucciones
- Material de montaje