Ficha técnica JM Distech

GJD509

Marca: GJD

Descripción

• GJD

• Detector láser de exterior

• Tecnología láser cobertura cortina

• Alcance de detección regulable hasta 10 x 10 m

• Cobertura vertical 90º

• Alta fiabilidad y precisión

• 3 haces de detección

• Indicador detección de movimiento

• Alimentación 10~35 VDC

• Uso exterior

• Grado de protección IP65

Especificaciones

Tecnología	Tecnología Láser
Campo de detección	Hasta 10 x 10 m / 90º / 4 cortinas láser para alarma y pre-alarma
Tamaño mínimo a detectar	Según distancia al detector: 2.1 cm a 3 m / 3.5 cm a 5 m / 7 cm a 10 m
Tiempo de respuesta en detección	20 ms
Características de emisión	Longitud de onda: 905 nm (láser IR) / 650 nm (láser visible rojo durante instalación)
Tamper anti-apertura	Disponible
Indicación LEDs	ON/OFF, Alarma y Fallo
Configuración	Configuración mediante mando de control remoto GJD501
Salidas cableadas	Alarma y Tamper
Instalación	3 haces láser visibles para ajustar el área de detección y función de auto-aprendizaje
Alimentación	10 a 35 VDC
Consumo medio	< 5 W
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ 60 ºC
Grado de protección	IP65
Material cubierta	Plástico PC/ASA de alta calidad
Dimensiones	70 (Al) x 93 (An) x 125 (Fo) mm

Contenido

- Detector láser para exterior
- Manual de instrucciones
- Material de instalación