## Ficha técnica JM Distech

# HDMI-SPL-1x2-4K60-CAT6

Marca: LENKENG

## Descripción

Los extensores de señal son equipos diseñados para llevar una señal más lejos de lo que permiten los cables convencionales, manteniendo la calidad original sin pérdidas. Su función principal es garantizar que la comunicación entre un dispositivo emisor y otro receptor se mantenga estable, incluso cuando ambos se encuentran a gran distancia.

Gracias a esta tecnología, es posible conectar equipos en salas de reuniones, centros de control, instalaciones educativas o de entretenimiento sin preocuparse por la limitación física de los cables. De esta manera, los extensores aportan flexibilidad en la instalación, mayor cobertura y una transmisión confiable en todo tipo de entornos.

• Longitud máxima 70 metros

• Soporta resolución 4K

• Permite conexiones 1:2 (1 emisor y 2 receptor)

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Cable extensor** | UTP Categoría 6 |
| **HDCP** | 2.2 |
| **Conexiones** | 1:2 (1 emisor y 2 receptores) |
| **Alimentación** | Emisor: DC 12 V / 3 A Receptor: DC 12 V / 2 A (Opcional) |
| **Emisor** | |
| **Entradas** | HDMI y RS232 |
| **Salidas** | HDMI, IR y Ethernet x2 |
| **Dimensiones** | 265,00 (An) x 23,00 (Al) x 104,00 (Fo) mm |
| **Peso** | 650 g |
| **Receptor** | |
| **Entradas** | IR y Ethernet |
| **Salidas** | HDMI y S/PDIF |
| **Dimensiones** | 105,50 (An) x 20,00 (Al) x 102,50 (Fo) mm |
| **Peso** | 243 g |

## Contenido

- Emisor
- Receptor x2
- Emisor IR
- Receptor IR x2
- Euroblock RS-232
- Escuadras de montaje emisor x2
- Escuadras de montaje receptor x4
- Tornillos x16
- Alimentador DC 12 V / 3 A
- Manual de usuario