Ficha técnica JM Distech

HDMI-SPL-1x8-4K30-CAT6

Marca: LENKENG

Descripción

Los extensores de señal son equipos diseñados para llevar una señal más lejos de lo que permiten los cables convencionales, manteniendo la calidad original sin pérdidas. Su función principal es garantizar que la comunicación entre un dispositivo emisor y otro receptor se mantenga estable, incluso cuando ambos se encuentran a gran distancia.

Gracias a esta tecnología, es posible conectar equipos en salas de reuniones, centros de control, instalaciones educativas o de entretenimiento sin preocuparse por la limitación física de los cables. De esta manera, los extensores aportan flexibilidad en la instalación, mayor cobertura y una transmisión confiable en todo tipo de entornos.

• Longitud máxima 40 metros

• Soporta resolución 4K

• Permite conexiones 1:8 (1 emisor y 8 receptor)

Especificaciones

Cable extensor	UTP Categoría 6
HDCP	1.4
Conexiones	1:8 (1 emisor y 8 receptores)
Alimentación	Emisor: DC 12 V / 5 A Receptor: DC 5 V / 1 A (Opcional)
Emisor	
Entradas	HDMI, IR y RS232
Salidas	HDMI, IR y Ethernet x8
Dimensiones	272,00 (An) x 23,00 (Al) x 96,50 (Fo) mm
Peso	615 g
Receptor	
Entradas	IR y Ethernet
Salidas	HDMI, IR y Audio 3,5 mm
Dimensiones	75,00 (An) x 18,00 (Al) x 80,00 (Fo) mm
Peso	160 g

Contenido

- Emisor
- Receptor x8
- Emisor IR
- Receptor IR x8
- Euroblock RS-232
- Escuadras de montaje x2
- Tornillos x8
- Alimentador DC 12 V / 5 A
- Manual de usuario