Ficha técnica JM Distech

HY-C280A-AC-WIFI

Marca: HYSOON

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.8" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software eTime se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

• Hysoon

• Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia

• Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones

• Teclado y pantalla TFT color 2.8"

• Capacidad 2.000 huellas/tarjetas y 160.000 registros

• Modos de control de presencia personalizables

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Comunicación TCP/IP, WiFi, USB y Wiegand

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)

• Software de gestión eTime incluido gratuitamente

Especificaciones

CPU	320 MHz
Sensor de activación	Pulsación en teclado o lector biométrico
Teclado	Botonera mecánica
Capacidad	Hasta 2.000 usuarios
Registros	Hasta 160.000 logs
Tiempo de verificación	< 0.5 seg.
FAR (False Acceptance Rate)	< 0.0001%
FRR (False Rejection Rate)	< 1%
Modos de identificación	Huella, tarjeta (EM RFID 125 kHz) y/o contraseña
Pantalla	2.8" TFT Color 320x240 pixel
Comunicación PC	TCP/IP, WiFi, USB y Wiegand
Entradas	1 x sensor de puerta, 1 x pulsador
Salidas	2 x relé
Software gratuito	eTime
Alimentación	DC 5V / 1.0 A
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	43 (Fo) x 195 (An) x 135 (Al) mm
Peso	500 g

Contenido

- Lector autónomo Hysoon
- Material de instalación
- Alimentador DC5V
- Instrucciones de uso