Ficha técnica JM Distech

iDS-6704HUHI-M

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Encoder para cámaras analógicas

• 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP (hasta 6 CH IP)

• Compresión H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264

• Resolución máxima de entrada 8Mpx @8fps

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• Salida de video CVBS

• Alarmas

• Audio

• RS485

• Espacio para 1 HDD

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Formato de vídeo	TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
Entradas para cámaras Analógicas	4 CH
Configuración híbrida	2 CH IP adicional: Hasta 6 canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 BNC CVBS (1.0 Vp-p 75 Ω) Resolución: PAL: 704 × 576, / NTSC: 704 × 480
Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps
Audio bidireccional	4 entradas / 1 salida RCA
Entradas de Audio	4 Canales RCA
Salidas de Audio	1 Canal RCA
Audio bit rate	64 kbps
Compresión de audio	G.711u
Formato decodificación vídeo	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución entrada	HDTVI: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps * La señal de 8 MPx sólo está disponible para el canal 1 HDCVI: 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	8Mpx @8 fps / 5Mpx @12 fps / 4 Mpx @15 fps / 8 Mpx Lite @15 fps / 3 Mpx @18 fps / 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF @25 fps *8 Mpx @ 8 fps sólo está disponible para el canal 1. 8 Mpx Lite sólo está disponible para los canales del 2 al 4
Codificación Extra Stream	WD1, 4CIF, CIF @ 25 fps
Video Bit Rate	32 Kbps~10 Mbps
Dual Stream	Si
Alarmas	4 entradas / 1 salida
Inteligencia artificial	Acusense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea e Intrusión en Área.
Comunicación	RS-485
Interfaz de Red	1 x RJ45 10/100M
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Cámaras IP compatibles	Hikvision, ONVIF
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, 10 W máx. (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones / Peso	45 mm (Al) x 315 mm (An) x 242 mm (Fo)
Peso	1.16 Kg (sin HDD)

Contenido

- Encoder Hikvision
- Cable de alimentación
- Manual