Ficha técnica JM Distech

iDS-7208HUHI-M2/P(C)/4A+8/4ALM

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• DVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP

• H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima de entrada 4K @15fps

• Audio sobre coaxial

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas en hasta 4 canales

• Salida HDMI 4K, VGA y CVBS

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Alarmas

• Audio

• 8 puertos PoC AT

• Espacio para 2 HDD

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4 CH IP adicional: Hasta 12 canales IP (8Mpx), sustituyendo todos los canales BNC Modo IP mejorado: 8 CH IP adicionales: Hasta 16 Canales IP (8Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	128 Mbps
Alimentación PoC	Hasta 8 canales PoC AT (12 W)
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI: 4K (3840x2160) / 30 Hz; 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	4 Canales RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8Mpx (12.5~15 fps), 3K (5Mpx 16:9) (20 fps), 5MPx (12~20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 3Mpx (18 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) HDCVI: 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	8Mpx (8 fps), 3K (12 fps), 5Mpx (12 fps), 4Mpx (15 fps), 3Mpx (18 fps), 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	8 Entradas / 4 Salidas
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento basada en deep-learning, puede clasificar humanos y vehículos sobre la detección de movimiento. Habilitada por defecto en todos los canales analógicos. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Inteligencia Artificial	Acusense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Disponible en hasta 4 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / 1 x RJ45 (Ethernet) / 1 x RS-485 half-duplex
Conexiones Remotas	64
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Alimentación	DC 48 V, 2.5 A, ≤ 15 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	380 mm (An) x 320 mm (Fo) x 48 mm (Al) / ≤ 3.4 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Fuente de alimentación 48 V DC
- CD con manual y software