Ficha técnica JM Distech

IP200UHD-RX

Marca: BLUSTREAM

Descripción

• Receptor de vídeo UHD sobre IP a través de una red gestionada de 1Gb

• HDCP 2.2

• HDMI e IR bidireccional

• RS232

• KVM (100m)

• PoE

Especificaciones

Entrada de video	1x LAN (RJ45)
Salida de video	1x HDMI
Latencia	1 frame (16-33ms)
Alcance	100m sobre cable CAT
Resolución	4K@30Hz
EDID	HDCP 2.2
Salidas de audio	2x RCA (Audio analógico L/R)
Puerto ethernet	1x LAN (RJ45 para extensión de video)
Puerto serie RS232	1x Conector serie Phoenix de 3 patillas
Puerto KVM/USB	2x USB-A
Entrada IR	1x 3.5mm Jack stereo
Salida IR	1x 3.5mm Jack mono
PoE	- 7.0W (típico) - 8.3W (carga máxima)
Alimentación	24V ~56V
Actualizaciones del sistema	1x Micro-USB
Dimensiones	190mm (An) x 114mm (Al) x 25mm (Fo)
Peso	0.8kg
Temperatura de funcionamiento	0ºC ~40ºC

Contenido

- Transmisor de video IP200UHD-RX
- 1x Receptor IR
- 1x Transmisor IR
- 1x Conector serie Phoenix de 3 patillas
- 1x Kit de montaje