Ficha técnica JM Distech

IPPTZ900A-150D4

Marca: THERMTEC

Descripción

• ThermTec

• Cámara Térmica IP PTZ Dual

• Sensor térmico 640x512 VOx No refrigerado

• Lente Térmica Motorizada AF 30 ~150 mm

• Longitud de onda 8~14 um

• Sensibilidad térmica ≤40mK

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• Alarmas

• Fuerte resistencia al viento

• Detección de temperatura y alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB y VMS

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor térmico	640x512 VOx
Rango espectral	8 ~ 14um
Sensor óptico	1/1.8" Sony CMOS
Tasa Main Stream	640x512 (25fps) (Term) / 2560x1440 (25fps) (Opt)
Tasa Extra Stream	CIF (25fps)(Term) / D1, VGA, 640x360, CIF, QCIF, QVGA (25fps) (Opt)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	Motorizada Autofocus 30 ~ 150 mm (Term) 5X / Motorizada Autofocus 10.5 ~ 945 mm (Opt) 90X
Ángulo	H: 20.6º - 4.15º (Term) / H: 24.55º - 2.77º (Opt)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° (sin fin), Vertical: -45° ~ 45°
Velocidad manual	Horizontal: 0.01° ~ 25° /s, Vertical: 0.01° ~ 15° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset
Sensibilidad térmica	≤40mK
Rango de Temperaturas Detectables	-20 °C hasta 150 °C (de -4 °F hasta 302 °F)
Precisión	± 8ºC / ±2%
Mejoras de imagen	Defog, Privacy Masking, Mirror, ROI, 3D DNR, BLC, HLC
Rangos VCA	Detección de persona (1.8x0.5 m): 4410 m Detección de vehículo(4x1.4 m): 20290 m Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 1100 m Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 5070 m Identificación de Persona (1.8x0.5 m): 550 m Identificación de vehículo (4x1.4 m): 2530 m
Funciones inteligentes	Alarma por sobre temperatura, Detección de movimiento,
Audio	No dispone
Alarma	2 Salidas
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 64GB
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Otras	RS 485, Salida CVBS
Acceso remoto	Interfaz WEB, VMS y NVR
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Alimentación	24 ADC, 12VDC / 30W
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +55º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	373 (Fo) x 400 (An) x 434 (Al) mm
Peso	50 Kg

Contenido

- Cámara térmica IP PTZ Dual
- Alimentador 24V AC
- Material de instalación
- Instrucciones de uso