Ficha técnica JM Distech

JBE-2100

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird - Pulsador analógico rearmable

• Indicador luminoso y visual de activación

• Sin aislador

• Misma llave de apertura y rearme

• Resistencia de alarma seleccionable

• Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1

• Certificado en EN54-11

• Contacto seco auxiliar para acción local o señal a terceros

Especificaciones

Tipo	Pulsador manual rearmable
Tensión de trabajo	19-28 VDC (amplitud de pulso del protocolo JBE)
Conexión	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
Tamaño del cable	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²
Consumo en reposo	≤0.3 mA @24 V
Consumo en alarma	≤1.0 mA @24 V
Contacto seco	0.1 A / 30 VDC
Temp. de trabajo	-10ºC a 55ºC
Temp. de almacenaje	-20ºC a 60ºC
Humedad	≤ 95% HR (sin condensación)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Indicador LED	Reposo: Parpadeo con pooling de lazo Alarma: Encendido fijo
Dimensiones (AlxAnxFn)	90 mm × 90 mm × 52 mm
Grado de Protección	IP40
Peso	0,16 kg
Norma	EN 54-11

Contenido

• Pulsador analógico