Ficha técnica JM Distech

JBE-2112

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird - Detector Óptico Convencional

• Sensibilidad ajustable (3 niveles)

• Led con visión 360°

• Base no incluida

• Compatible con base BE-2165

• Salida de indicador remoto

• Certificado EN 54-7

Especificaciones

Tipo	Detector Óptico
Sensibilidad	Ajustable 3 niveles
Tensión de trabajo	16-30 VDC
Conexión	2 hilos
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²
Consumo en reposo	≤0.3mA @24 V
Consumo en alarma	≤1 mA @24 V (hasta 8 mA del indicador remoto)
Temp. de trabajo	-10 a +60ºC
Temp. almacenaje	-20 a +60ºC
Humedad	≤ 95% HR (40 ±2ºC) (sin condensación)
Cobertura	60 a 80 m2
Indicador LED	Reposo: Parpadeo Alarma: Encendido fijo
Dimensiones (ØxAl)	100 mm × 46 mm
Peso	0,1 kg
Grado de Protección	IP40
Bases compatibles	JBE-2165 para instalación con o sin indicador remoto
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie (R <4KΩ)
Certificado	EN 54-7:2018

Contenido

• Detector convencional Jade Bird