Ficha técnica JM Distech

JBE-2115

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird - Detector Óptico Térmico Analógico

• Sensibilidad y clase ajustable

• Sin aislador

• Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1

• Led con visión 360°

• Base no incluida

• Compatible con base JBE-2160 y JBE-2165

• Certificado EN 54-5 y EN54-7

Especificaciones

Tipo	Detector Óptico-Térmico
Sensibilidad	Ajustable tanto la parte óptica como la térmica
Tensión de trabajo	19-28 VDC
Conexión	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²
Consumo en reposo	≤0.3mA @24 V
Consumo en alarma	≤1 mA @24 V (hasta 8 mA del indicador remoto)
Temp. de trabajo	-10 a +60ºC
Temp. almacenaje	-30 a +70ºC
Humedad	≤ 95% HR (40 ±2ºC) (sin condensación)
Direccionamiento	A través de la herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Cobertura	20 a 30 m2
Indicador LED	Reposo: Parpadeo con polling de lazo Alarma: Encendido fijo
Dimensiones (ØxAl)	100 mm × 53 mm
Peso	0,1 kg
Grado de Protección	IP40
Bases compatibles	JBE-2160 y JBE-2165
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie (R <4KΩ)
Certificado	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018

Contenido

• Detector analógico Jade Bird