Ficha técnica JM Distech

JBE-2120

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird - Modulo de 1 entrada supervisada

• Alimentado del lazo

• Sin aislador

• Indicador LED frontal

• Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1

• Certificado EN 54-18

Especificaciones

Tipo	Módulo analógico 1 entrada supervisada
Tensión de trabajo	DC 16 - 30 V
Conexión	Bus de comunicación JBE 2-hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm2
Consumo en reposo	≤0.25 mA @24 V
Consumo en activo	≤1 mA @24 V
Resistencia EOL	10 kΩ
Temp. de trabajo	0°C ~ +40°C
Temp. almacenaje	-20°C ~ +60°C
Entorno	≤ 95% HR (40±2°C) (sin condensación ni hielo)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Indicador LED Rojo	Reposo: “Entrada” parpadea con polling de lazo Avería: “Entrada” apagado Activación: “Entrada” encendido fijo
Dimensiones	85×85x41 mm (largo x ancho x alto)
Peso	0.1 kg (incluyendo base)
Clasificación IP	IP40
Certificado	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007

Contenido

• Módulo analógico

• RFL necesaria