Ficha técnica JM Distech

JBE-2125

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird

• Módulo analógico de salida con entrada de confirmación

• Alimentado del lazo

• Sin aislador

• Indicador LED frontal

• Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1

• Certificado EN 54-18

Especificaciones

Tipo	Módulo analógico de 1 salida con entrada de confirmación
Tensión de trabajo	DC 16 - 30 V (Protocolo JBE de amplitud de pulso)
Conexión	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm2
Consumo en reposo	≤0.25 mA @24 V
Consumo en activo	≤1 mA @24 V
Salida	Máximo 1 A @24V (Modo de salida supervisada)
Contactos relé	2 A @30 V DC (Modo de salida de relé)
Resistencia EOL ent.	10 kΩ
Resistencia EOL sal.	10 kΩ
Temp. de trabajo	0°C ~ +40°C
Temp. almacenaje	-20°C ~ +60°C
Entorno	≤ 95% HR (40±2°C) (sin condensación ni hielo)
Direccionamiento	o Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Indicadores LED rojos (Salida supervisada)	IP40 Reposo: “Input” y “Output” parpadean Activación Salida: “Output” encendido fijo Confirmación: “Input” encendido fijo Avería Entrada: “Input” apagado, “Output” parpadea Avería Salida 24V: “Input” y “Output apagados
Indicadores LED rojos (Salida relé seco)	Reposo: “Input” parpadea, “Output” apagado Avería: “Input” y “Output” apagados
Dimensiones	85×85x41 mm (largo x ancho x alto)
Peso	0.1 kg (incluyendo base)
Clasificación IP	IP40
Certificado	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007

Contenido

- Módulo analógico
- RFL necesaria