Ficha técnica JM Distech

JBE-2145

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird - Sirena analógica con indicador visual

• Salida de gran potencia 100 dB(A) @ 1m

• Sin aislador

• Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1

• Requiere alimentación auxiliar de 24 VDC

• Instalación en interior

• Base no incluida

• Compatible con base BE-2165

• Certificado EN 54-3

Especificaciones

Tipo	Sirena de alta potencia
Tensión de trabajo	DC 16 - 30 V
Conexión	Bus de comunicación JBE 2-hilos, sin polaridad Alimentación 24V DC a 2-hilos (obligatorio)
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²
Consumo bus JBE Consumo bus 24V DC	≤ 0.25 mA @24 V ≤ 50 mA @24 V; ≤ 1.2 W @24 V (activo)
Nivel de presión acústica	100 dBA @1 m; 1-2 kHz Tono barrido (0.25 Hz)
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +55°C
Temperatura de almacenaje	-20 a +60ºC
Entorno	≤ 95% RH (sin condensación ni formación de hielo)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Dimensiones (ØxAl)	Ø100 × 67 mm
Peso	0.1 kg (incluida la base)
Grado de Protección	IP31
Base compatible	JBE-2165
Certificado	EN 54-3:2001 EN 54-3:2001/A1:2002 EN 54-3:2001/A2:2006

Contenido

• Sirena Jade Bird