Ficha técnica JM Distech

JBE-2150

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird - Módulo aislador

• Permite proteger el circuito contra cortos o fallos en la alimentación

• Alimentado del lazo

• Indicador LED frontal

• Los módulos aisladores no ocupan dirección del lazo y no es necesario programarlos

• Certificado EN 54-17

Especificaciones

Tipo	Aislador
Tensión de trabajo	DC 20 - 30 V
Conexión	Bus de comunicación JBE 2-hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm2
Consumo en reposo	so ≤ 0.25mA @27VDC
Consumo en activo	≤ 15mA @27VDC
Máximo número de dispositivos entre aisladores	32
Temp. de trabajo	0°C ~ +40°C
Temp. almacenaje	-20°C ~ +60°C
Entorno	≤ 95% HR (40±2°C) (sin condensación ni hielo)
Indicador LED Naranja (FAULT)	Reposo: Ambos LED apagados Cortocircuito lado A: LED superior encendido Cortocircuito lado B: LED inferior encendido
Dimensiones	85×85x41 mm (largo x ancho x alto)
Peso	0.1 kg (incluyendo base)
Clasificación IP	IP40
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie (Rs <4 kOhm)
Certificado	EN 54-17:2005 EN 54-17:2005/AC:2007

Contenido

• Módulo analógico