Ficha técnica JM Distech

JBE-2200

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird

• Módulo analógico de zona convencional

• Alimentado del lazo o exterior (configurable)

• Sin aislador

• Supervisión de fuente de alimentación externa

• Indicador LED frontal

• Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1

• Certificado EN 54-18

Especificaciones

Tipo	Módulo de zona convencional
Tensión de trabajo	DC 19 - 30 V
Conexión	Bus de comunicación JBE 2-hilos, sin polaridad Alimentación 24V DC a 2-hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm2
Consumo alimentado desde el Loop	≤9 mA @24 V (Consumo del Loop - Reposo) ≤46 mA @24 V (Consumo del Loop - Activo)
Consumo alimentado con 24VDC	≤2 mA @24 V (Consumo del Loop) ≤8 mA @24 V (Consumo de 24 V DC - Reposo) ≤42 mA @24 V (Consumo de 24 V DC - Activo)
REOL zona	4.7 kΩ
REOL PSU externa	4.7 kΩ
Temp. de trabajo	-10°C ~ +55°C
Temp. almacenaje	-20°C ~ +60°C
Entorno	≤ 95% HR (40±2°C) (sin condensación ni hielo)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Indicador LED Rojo (ALARM)	Reposo: Parpadeando con polling de lazo Alarma: Encendido fijo cuando se activa
Indicador LED Naranja (FAULT)	Abierto: Encendido fijo Tensión Baja: Parpadea 1 vez por segundo Cortocircuito: Parpadea 2 veces por segundo Sobreconsumo: Parpadeo continuo Reset: Parpadea durante el reset (3 segundos)
Dimensiones	85×85x41 mm (largo x ancho x alto)
Peso	0.1 kg (incluyendo base)
Clasificación IP	IP40
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie (Rs <4 kOhm)
Certificado	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007

Contenido

Información pendiente de validación.