Ficha técnica JM Distech

JBE-2235

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird - Sirena analógica con indicador visual

• Salida de gran potencia 91 dB(A) @ 1m

• Sin aislador

• Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1

• Alimentación a través del lazo

• Instalación en interior

• Base no incluida

• Compatible con base BE-2160 y BE-2165

• Certificado EN 54-3

Especificaciones

Tipo	Sirena analógica
Tensión de trabajo	DC 19-28,5V
Conexión	Bus de comunicación JBE 2- hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²
Consumo bus JBE	I_max <=10 mA @27V I_average<=6.6 mA @27V; <= 0.18 W @27V
Nivel de presión acústica	91 dBA @1 m; 2.2-3.8kHz Tono barrido (0.5 Hz)
Temperatura de trabajo	-10 a +55ºC
Temperatura de almacenaje	-20 a +60ºC
Entorno	≤ 95% RH (sin condensación ni formación de hielo)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Dimensiones (ØxAl)	100 mm × 52 mm
Peso	0.1 kg (incluida la base)
Grado de Protección	IP31
Bases compatibles / Accesorios	JBE-2160, JBE-2165
Certificado	EN 54-3

Contenido

• Sirena Jade Bird