Ficha técnica JM Distech

JBE-P2L1.1L

Marca: JADE BIRD

Descripción

• Jade Bird - Central de 1 lazo ampliable a 2

• Pantalla color LCD de 7"

• 200 dispositivos por lazo - Totalmente programable desde el panel frontal

• USB para datos de programación y actualización de firmware

• Necesario programador JBE-AT1 para direccionar todos los equipos del lazo

• Herramienta de puesta en marcha basada en servicio web

• Hasta 4 amperios disponibles para alimentación de dispositivos externos

• Caja metálico robusta con puerta frontal equipada con llave

Especificaciones

Topologías de lazos seleccionables por el usuario	Clase A (anillo) o Clase B (trozo hasta 32 dispositivos)
Salidas de 24 VDC a equipos de campo	2
Número máximo de dispositivos	200 (ampliable a 400)
Número máximo de grupos de salida	400
Distancia máxima del lazo	2.000 m
Tipo de cable recomendado	2 x 1.5 mm² par trenzado sin malla
Número máximo de puntos direccionables	200 por lazo de Clase A (máx 2 x 200)
Tensión de lazo	20~30V
Corriente disponible por lazo	200 mA
Salidas de alimentación externa	2 x 2A@24 VDC
Entrada de cable	Perforaciones de Ø20 mm (14x)
Salidas de Alarma y Avería	Relés normalmente abierto sin tensión (hasta 2A@30 VDC)
Alimentación	230 VAC (196 – 253 V) 2.5A max.
Fusible de protección	2.5 A
Max. corriente continua de salida CC (Imax a)	5.5 A
Max. corriente de salida CC de alarma (Imax b)	4 A
Capacidad de las baterías	2x 12V 7Ah~12Ah
Temperatura de funcionamiento	-5 a +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +55 °C
Humedad (sin condensación)	< 95 %
Grado de protección	IP30
Dimensiones	440 (An) x 370 (Al) x 126 (Fo) mm
Peso (sin baterías)	4 kg
Normas	EN 54-2 y EN 54-4
DoP	DoP-0370-CPR-3813-1

Contenido

- Central de incendio
- Cables de bateria
- Resistencias de supervision
- Fusibles
- Llaves de acceso
- Bridas de sujeccion