Ficha técnica JM Distech

KIT-IA-VISIBLE

Marca: VIDEOLOGIC HE GUARDS LITE

Descripción

• Kit Videologic VLN-IALITE-2+2

• Incluye 4 canales análisis IA

• No incluye módulo salidas

• 4 x cámaras Uniview UV-IPC2324LB-ADZK-G

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8-12 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	206 mm (Fo) x 74 (An)x 74 (Al) mm
Peso	500 g
VA-VLN-IALITE-2+2	
Procesador	Intel® Celeron
Memoria RAM	8GB
Disco duro	256GB HD SSD
Fuente de alimentación	100–240 VCA, 50/60 Hz
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IOT
Ethernet	Gigabit, autodetección, full duplex, RJ45
Dimensiones (L x An x Al)	110 x 110 x 50 mm.

Entrada de vídeo	4 cámaras IP (ampliable a 6)
Integración de cámara IP	Compatible con cámaras IP ONVIF, NVR por RTSP
Compresión de vídeo	H.264/H.265
Análisis de vídeo	Compatible con licencias VA-VLN-IALITE
Garantía	2 años
Gestión	Videologic Visor
Compatibilidad CRA	Bold Manitou CS, MAStermind, SIMS-III, Softguard, IBS, Immix
Compatibilidad VMS	Milestone, Genetec, IndigoVision, Hikvision HikCentral, Dahua DSS, Axis Monitor Station

Contenido

• Servidor Videologic VLN-IALITE-2+2

• Cable de alimentación

• Uniview UV-IPC2324LB-ADZK-G 4 unidades