Ficha técnica JM Distech

MS-C2966-X12ROPC

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• IP IOT LoRa WAN

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080) @ 50FPS

• Lente Motorizada varifocal 5.3~64 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 180 m

• Comunicación con dispositivos LoRa WAN Milesight

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ45 10/100/1000 Mbps BaseT

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3at

• IR CUT

• Super WDR (140dB)

• Tarjeta MicroSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
Tasa 3rd Stream	25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR)
Lente	Motorizada 5.3~64 mm Autofocus
FOV	H: 61°~5°; V: 36º~2º; D: 69°~5°
IRIS Control	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.002Lux@F1.2 Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	180 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (140 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Detección facial	Detección de rostros a tiempo real
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
LoRa WAN	Antena 50 SMA-Hembra 8 canales Demodulación: 1 Mhz Banda de Frecuencia: CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923/AS923-2 Sensibilidad: -140 dBm @292bps Potencia de salida: 27 dBm Max. Protocolo: V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C Alcance máximo: 15 Km (campo abierto)
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100/1000M BaseT | 1 RS485
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Alimentación	DC 12 V / MAX 16W(con IR ON), PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, Sobretensión 4000V
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	320 (An) X 134(Al) X 126 (Fo) mm 320 (An) X 134(Al) X 208 (Fo) mm (Con Antena)
Peso	1636 g

Contenido

- Cámara bullet IP MILESIGHT IOT
- Materíal de instalación
- CD con software e instrucciones
- Plantilla para fácil instalación
- Caja de conexiones