Ficha técnica JM Distech

NVS-SMARTIR-W2

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

• Nivian Smart

• Controlador para integrar aparatos con mando a distancia infrarrojo

• WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n

• Permite poder controlar cualquier dispositivo que funcione a través de IR como TV o aires acondicionados

• Soporta múltiples mandos simultáneamente, sin límite

• Numerosas marcas de dispositivos preconfiguradas o capacidad de aprendizaje de todo tipo de controlador IR

• Alcance 10m

• Cobertura 360º

• Compatible con TUYA Smart

• Compatible con Alexa y Asistente de Google

• Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento

Especificaciones

Tipo de producto	Controlador para integrar aparatos con mando a distancia infrarrojo
Características	Convierte aparatos con mando a distancia en inteligentes Simula las funciones del mando a distancia del aparato Permite la gestión del aparato en la app desde cualquier lugar Control personalizado desde app Tuya Smart y asistentes de voz
Escenas inteligentes programables	Ejecutar la acción de una o varias teclas del mando: - Cuando el clima cambia (Tª, humedad, clima, día/noche, viento...) - Cuando cambia la ubicación del móvil (salir o llegar a un lugar) - Por programación horaria y semanal - Cuando el estado de otro dispositivo cambia - Cuando se ejecuta otra escena inteligente Permite activar escenas y acciones del mando desde los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa
Mandos soportados	Sin límite de mandos (depende de la capacidad de la red WiFi) Vinculación inmediata de marcas y modelos preconfigurados Modo aprendizaje para aparatos que no aparezcan en el listado Vincula de forma sencilla cualquier mando IR paso a paso
Comunicación	WiFi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Ángulo de cobertura	360º para controlar todos los aparatos de una misma estancia
Distancia de transmisión	Hasta 10 m
Frecuencia de infrarrojos	38K (estándar habitual)
Compatibilidades	Compatible con APP Tuya Smart y asistentes de Google y Amazon Alexa
Temperatura de trabajo	Apto para interior / 0º ~ +50º
Alimentación	5V DC 1A (no incluida) a través de cable USB a MicroUSB (incluido)
Dimensiones	67 (Ø) mm x 19.50 mm (Al)

Contenido

- Control de Infrarrojos Inteligente
- Cable de alimentación mini USB
- Manual de usuario