Ficha técnica JM Distech

RACK-12UN-8D

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Este armario rack para suelo destaca por su diseño de alta capacidad y robustez estructural con un fondo especial para servidores de 800 mm, convirtiéndose en la solución óptima para entornos que requieren el despliegue de infraestructuras de red críticas y chasis de servidores pesados en espacios optimizados. Su enfoque autoportante maximiza el aprovechamiento en centros de datos, oficinas de mediano tamaño o salas técnicas, salvaguardando servidores de gran profundidad, switches y sistemas de alimentación frente a accesos no autorizados mediante su puerta con cerradura de seguridad.

La estructura de este equipo ofrece una altura útil de 12U para albergar sistemas estándar de 19 pulgadas y está fabricada íntegramente en acero laminado en frío SPCC de alta resistencia mecánica, capaz de soportar hasta 800 kg de carga estática ideal para electrónica densa de servidores. Dispone de paneles laterales desmontables para un cómodo acceso técnico, ruedas con frenos integrados para facilitar la movilidad, y un sistema de refrigeración activa potenciado por cuatro ventiladores incorporados que complementan las zonas frontal e inferior ventiladas. Se distribuye en formato desmontado para agilizar el transporte y el almacenamiento logístico.

• Armario rack de 19" para servidores

• Capacidad de almacenamiento para hasta 12U

• Estructura para servidor con fondo de 800 mm

• Soporta grandes cargas de servidores de hasta 800 kg

• Puerta trasera de cristal templado con cerradura

• Panel lateral desmontable para acceso rápido

• Unidad de ventilación integrada de 4 extractores

• Incluye regleta de 6 tomas y 1 bandeja interna

• Desplazamiento fácil con ruedas con frenos

• Estructura robusta fabricada en acero SPCC

Especificaciones

Capacidad de almacenamiento	Hasta 12U rack de 19" (600x800 mm)
Material de estructura	Acero laminado en frío SPCC
Color	Negro profesional
Seguridad	Puerta con cerradura de llave
Paneles laterales	Extraíbles / Desmontables
Movilidad	Ruedas con frenos incorporadas
Carga máxima	800 kg
Grado de protección	IP20
Ventilación activa	4x Ventiladores de refrigeración integrados
Alimentación incluida	1x Regleta de 6 tomas (1U)
Accesorios de soporte	1x Bandeja metálica interna
Estado de entrega	Desmontado (requiere ensamblaje)
Peso neto	49.3 kg
Medidas de puerta	548 × 568 (mm)
Dimensiones externas	631.4 × 600 × 800 (mm) (Alto sin ruedas)
Peso	49.3 Kg

Contenido

- 1x Rack RACK-12UN-8D sin montar
- 4x Ventiladores incorporados para techo
- 1x Bandeja metálica de soporte interno
- 1x Regleta de alimentación de 1U (6 tomas)
- 1x Juego de ruedas con sistema de frenos
- 2x Llaves para cerradura de seguridad
- 1x Kit de material de instalación y tornillería