Ficha técnica JM Distech

RACK-6UF

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Este armario rack mural destaca por su diseño compacto y robusto, convirtiéndose en la solución óptima para entornos que requieren el despliegue de infraestructuras de red críticas en espacios reducidos. Su enfoque de montaje en pared maximiza el aprovechamiento en oficinas, pasillos o salas técnicas pequeñas, salvaguardando switches, routers y paneles de conexiones frente a accesos no autorizados mediante su puerta frontal con cerradura de seguridad.

La estructura de este equipo ofrece una altura útil de 6U para albergar sistemas estándar de 19 pulgadas y está construida sobre un marco de acero con perfiles asistentes desmontables en acero laminado en frío SPCC. Cuenta con una puerta frontal de cristal templado de 5 mm de grosor con un ángulo de apertura superior a los 180°, paneles laterales extraíbles de fácil instalación y accesos pre-cortados en el techo y la base para una entrada limpia de cables Este modelo está diseñado bajo un concepto de embalaje plano (Flat Packing), lo que optimiza drásticamente el espacio de almacenamiento y facilita un transporte ágil antes de su ensamblaje final.

• Armario rack para cualquier equipo de red

• Armario rack de 6U de altura útil

• Dimensiones de estructura de 367 × 600 × 450 (mm)

• Visor frontal de cristal templado de 5 mm

• Cierre frontal seguro y paneles desmontables

• Entradas para cableado superiores e inferiores

• Estructura fabricada en acero SPCC robusto

• Formato flat pack para un transporte fácil

• Incluye un ventilador, regleta de 6 tomas y bandeja para accesorios

Especificaciones

Tipo de instalación	Montaje en pared (Wall Mounted)
Estructura interna	Marco de acero con perfil asistente (Unassembled)
Capacidad de almacenamiento	Hasta 6U rack de 19"
Material de estructura	Acero laminado en frío SPCC
Grosor del acero	Estructura, perfiles y paneles de 1.2 mm
Color	Negro profesional (Ral9004)
Puerta frontal	Cristal templado de 5 mm (apertura >180°)
Paneles laterales	Extraíbles con opción de bloqueo
Carga máxima estática	40 kg
Grado de protección	IP20
Gestión de cableado	Accesos pre-cortados (techo y base)
Ventilación pasiva	Ranuras perimetrales y espacio para extractor
Estado de entrega	Desmontado (Flat Packing)
Dimensiones externas	367 × 600 × 450 (mm)

Contenido

- 1x Rack RACK-6UF (desmontado en empaque plano)
- 1x Juego de llaves para cerradura de seguridad
- 1x Kit de material de instalación y tornillería
- 1x Manual de instrucciones para el ensamblaje
- 1x Regleta eléctrica de 1U (6 tomas)
- 1x Ventilador incorporado de 120 mm
- 1x Bandeja incluida para accesorios