Ficha técnica JM Distech

RG-ANT13-360

Marca: REYEE

Descripción

La RG-ANT13-360 es la solución definitiva para convertir tu base station en un faro de conectividad masiva. Mientras que las antenas estándar suelen sacrificar potencia para emitir en todas direcciones, esta antena omnidireccional logra una ganancia excepcional de 13 dBi, perforando el ruido ambiental para ofrecer una cobertura de 360 grados sin puntos ciegos. Es la elección lógica para centros de logística, campings o grandes patios industriales donde los dispositivos clientes (como los RG-AirMetro460G) están dispersos en cualquier dirección. Su construcción en fibra de vidrio de grado militar no solo la hace inmune a la corrosión, sino que le permite resistir vientos huracanados, asegurando que tu red troncal permanezca inalterable bajo cualquier tormenta.

• Reyee

• Antena pasiva omnidireccional compatible con RG-AirMetro550G-B para Radioenlaces de alta potencia en 5 GHZ

• IP55 , apto para exteriores

• Este dispositivo se utiliza ensamblado a la referencia RG-AirMetro550G-B actuando como antena pasiva de la electrónica del radioenlace

• 2 Conectores SMA Macho

• Cobertura horizontal: 360°, vertical: 7°- No requiere alimentación

• Conexión hasta 2 km

Especificaciones

Modo de Operación	Antena Pasiva para RG-AirMetro550G-B (1 tipo de antena por equipo)
Puertos SMA	2 x SMA Macho para Dipolo
Frecuencias	5.15GHz – 5.85 GHz
Distancia	Hasta 2 km (en condiciones ideales)
Antena integrada	13 dBi Dual Omnidireccional
Alimentación	No necesita alimentación
Grado de Protección IP	IP55
Dimensiones	769 x 120 x 81.6mm
Peso	2.35 Kg
Ancho del haz con Polarización Horizontal	360º
Ancho del haz con Polarización Vertical	360º
Ancho del haz en elevación	7º (3db)

Contenido

- 1 x RG-ANT13-360
- 2 x Latiguillos SMA Hembra-Hembra
- Kit de herrajes para instalación en mástil con bridas metálicas
- Instrucciones