Ficha técnica JM Distech

RG-EG105G-P-V3

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-EG105G-P V3 es la versión más potente de la serie compacta con alimentación integrada, que introduce el Modo Turbo para alcanzar un throughput de hasta 1 Gbps. Este modelo destaca por combinar un rendimiento de red de nivel empresarial con 4 puertos PoE+ (802.3at/af), ofreciendo un presupuesto de energía de 54W para alimentar puntos de acceso de última generación, cámaras de seguridad o teléfonos IP sin necesidad de fuentes externas.

Soporta hasta 2 puertos WAN para balanceo de carga y failover, garantizando la continuidad del servicio ante caídas de línea. Gracias a su hardware mejorado, maneja con solvencia hasta 100 usuarios concurrentes, permitiendo configuraciones avanzadas de VPN (IPsec, L2TP, PPTP y OpenVPN) y optimización de tráfico mediante la App de Ruijie Cloud.

• Reyee

• Router PoE Controlador Gestionable

• 5 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

• 4 Puertos PoE+

• Potencia PoE total de 60W

• Hasta 2 puertos como WAN para Failover y Balanceo de Carga

• Hasta 600Mbps de ancho de banda

• 1000Mbps de ancho de banda en modo Turbo

• Hasta 100 clientes concurrentes

• Autodescubre, configura, organiza y gestiona dispositivos Reyee

• Permite controlar hasta 300 dispositivos (AP, NBS) + 128 Switches ES

• Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Interface	3 puertos LAN 10/100/1000 Mbps , 1 puertos LAN/WAN , 1 puerto WAN
CPU	2 nucleos 880Mhz
RAM	128MB
Flash	32MB
Número de clientes recomendados	Hasta 100
Ancho de banda	Hasta 600Mbps - 1000Mbps Modo turbo
VLANs	Hasta 16 VLAN
Tecnologías	Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 300 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing) Soporta 802.1x IPTV Via VLAN e IGMP Prioridad VLAN SNMP v1/v2/v3 Routing Dinámico
VPN	VPN Servidor/Cliente IPsec, L2TP, PPTP, OpenVPN
Numero de túneles IPsec VPN + L2TP/PPTP VPN	8
Numero de túneles OpenVPN	16
Gestión en Modo Router	Puede controlar hasta 32 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Gestión en Modo AC	Puede controlar hasta 300 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (110W para todo el dispositivo)
Consumo máximo	< 60W (Con equipamiento PoE)
Alimentación	DC 54V/1.1A (Adaptador incluido)
Características PoE	3 Puertos PoE+ Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Instalación	Escritorio
Dimensiones	206.5 (Al) x 108.5 (An) × 28 (Fo) mm
Peso	0,406 Kg (sin embalaje)
Smart grid	si

Contenido

- Router WAN
- Instrucciones de uso
- Adaptador de corriente