Ficha técnica JM Distech

RG-EG210G-E

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-EG210G-E es un router gestionado desde la nube diseñado específicamente para entornos que demandan una alta densidad de conexiones y estabilidad, ofreciendo un throughput de hasta 600 Mbps. Este modelo destaca por su configuración de 10 puertos Gigabit, permitiendo una flexibilidad extrema al soportar hasta 4 puertos WAN simultáneos para balanceo de carga avanzada y redundancia crítica de Internet.

Este dispositivo RG-EG210G-E está optimizado para manejar hasta 200 terminales concurrentes, integrando una controladora AC capaz de administrar hasta 150 puntos de acceso y switches de la marca sin costes adicionales. Garantiza una seguridad robusta mediante protocolos VPN (IPsec, L2TP, PPTP y OpenVPN) y permite una gestión 100% remota a través de Ruijie Cloud, facilitando el control de ancho de banda por usuario y el bloqueo de aplicaciones no deseadas de forma intuitiva.

• Reyee

• Router Controlador Gestionable

• 10 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

• Hasta 4 puertos como WAN para Failover y Balanceo de Carga

• Hasta 1Gbps de ancho de banda

• Hasta 200 clientes concurrentes

• Autodescubre, configura, organiza y gestiona dispositivos Reyee

• Permite controlar hasta 150 dispositivos (AP, NBS) + 128 Switches ES

• Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Interface	9 puertos LAN 10/100/1000 Mbps , 1 puerto WAN (LAN8, LAN 7 y LAN 6 se puede cambiar a puertos WAN)
RAM	256MB
Flash	16MB
Número máximo de clientes	200
Ancho de banda	Hasta 1 Gbps
Tecnologías	Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 100 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing)
Gestión en Modo Router	Puede controlar hasta 150 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Gestión en Modo AC	Puede controlar hasta 500 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Dimensiones	43.6 (Al) x 440 (An) ×201.5 (Fo) mm
Peso	2350 g

Contenido

- Router WAN
- Instrucciones de uso
- Bracket montaje en Rack + Tornillería