Ficha técnica JM Distech

RG-EG210G-P-V3

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-EG210G-P V3 representa la cima de la serie compacta para rack, introduciendo el Modo Turbo que eleva el throughput total hasta 1 Gbps. Este modelo destaca por integrar 10 puertos Gigabit de alta velocidad, de los cuales 8 puertos son PoE+ (802.3at/af) con un presupuesto de potencia total de 70W, permitiendo alimentar de forma eficiente infraestructuras densas de puntos de acceso Wi-Fi 6, cámaras de seguridad 4K y sistemas de telefonía IP.

Este dispositivo RG-EG210G-P V3 está diseñado para entornos de alta demanda, soportando hasta 200 usuarios concurrentes con una estabilidad superior. Ofrece una flexibilidad de red avanzada al permitir configurar hasta 4 puertos WAN para balanceo de carga y redundancia crítica. Se administra de forma íntegra y gratuita a través de la plataforma Ruijie Cloud, facilitando la configuración de VPN empresariales (IPsec, L2TP, PPTP y OpenVPN) y la optimización inteligente de tráfico sin necesidad de controladores físicos adicionales.

• Reyee

• Router PoE Controlador Gestionable

• 10 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

• 8 Puertos PoE+

• Potencia PoE total de 110W

• Hasta 4 puertos como WAN para Failover y Balanceo de Carga

• Hasta 600Mbps de ancho de banda

• 1000Mbps de ancho de banda en modo Turbo

• Hasta 200 clientes concurrentes

• Autodescubre, configura, organiza y gestiona dispositivos Reyee

• Permite controlar hasta 500 dispositivos (AP, NBS) + 128 Switches ES

• Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Interface	6 puertos LAN 10/100/1000 Mbps , 3 puertos LAN/WAN , 1 puerto WAN
CPU	2 nucleos 880Mhz
RAM	256MB
Flash	32MB
Número de clientes recomendados	Hasta 200
Ancho de banda	Hasta 600Mbps - 1000Mbps Modo turbo
VLANs	Hasta 32 VLAN
Tecnologías	Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 300 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing) Soporta 802.1x IPTV Via VLAN e IGMP Prioridad VLAN SNMP v1/v2/v3 Routing Dinámico
VPN	VPN Servidor/Cliente IPsec, L2TP, PPTP, OpenVPN
Numero de túneles IPsec VPN + L2TP/PPTP VPN	8
Numero de túneles OpenVPN	16
Gestión en Modo Router	Puede controlar hasta 150 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Gestión en Modo AC	Puede controlar hasta 500 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (110W para todo el dispositivo)
Consumo máximo	< 130W (Con equipamiento PoE)
Alimentación	DC 54V/2.4A (Adaptador incluido)
Características PoE	8 Puertos PoE+ Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Instalación	Escritorio
Dimensiones	202 (Al) x 108 (An) ×28 (Fo) mm
Peso	0,522 Kg (sin embalaje)

Contenido

- Router WAN
- Instrucciones de uso
- Adaptador de corriente