Ficha técnica JM Distech

RG-EG305GH-P-E

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-EG305GH-P-E es un router de alto rendimiento diseñado para oficinas y entornos profesionales que exigen un ancho de banda superior, alcanzando un throughput de 1.5 Gbps. Este modelo destaca por su procesador Dual-Core de 1.35 GHz y sus 4 puertos PoE+ (802.3at/af) con un presupuesto de potencia de 60W, ideal para alimentar con solvencia puntos de acceso Wi-Fi 6 de alta densidad y sistemas de videovigilancia IP sin necesidad de hardware adicional.

Este dispositivo RG-EG305GH-P-E ofrece una flexibilidad excepcional al permitir configurar hasta 4 puertos WAN para un balanceo de carga inteligente y redundancia de red crítica, soportando hasta 300 usuarios concurrentes. Incluye funciones avanzadas de visualización de tráfico, control de ancho de banda basado en aplicaciones y una seguridad robusta con soporte para hasta 64 túneles VPN. Su gestión es totalmente gratuita y remota a través de la plataforma Ruijie Cloud, permitiendo un mantenimiento eficiente y despliegues rápidos en cualquier ubicación.

• Reyee

• Router PoE Controlador Gestionable

• 5 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

• 4 Puertos PoE+

• Potencia PoE total de 60W

• Hasta 4 puertos como WAN para Failover y Balanceo de Carga

• Hasta 1500Mbps de ancho de banda

• Hasta 300 clientes concurrentes

• Autodescubre, configura, organiza y gestiona dispositivos Ruijie

• Permite controlar hasta 150 dispositivos (AP, NBS) + 128 Switches ES

• Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Interface	3 Puertos LAN/WAN Gigabit + 1 Puerto WAN Gigabit + 1 Puerto LAN Gigabit
RAM	512MB
Flash	256MB
Número máximo de clientes	300
Ancho de banda	Hasta 1500Mbps
Tecnologías	Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 100 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing)
Gestión en Modo Router	Puede controlar hasta 150 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Gestión en Modo AC	Puede controlar hasta 500 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (60W para todo el dispositivo)
Características PoE	4 Puertos PoE+ Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Dimensiones	202 (Al) x 28 (An) ×108 (Fo) mm
Peso	500 g

Contenido

- Router WAN
- Instrucciones de uso