Ficha técnica JM Distech

RG-EG310GH-E

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-EG310GH-E es un router de alto rendimiento diseñado para entornos empresariales exigentes, alcanzando un throughput real de hasta 1.5 Gbps. Este modelo destaca por su robusta capacidad de procesamiento y su configuración de 10 puertos Gigabit, permitiendo una flexibilidad extrema al soportar hasta 4 puertos WAN simultáneos para balanceo de carga avanzado y redundancia crítica, asegurando una conectividad ininterrumpida.

Este dispositivo RG-EG310GH-E está optimizado para manejar hasta 300 usuarios concurrentes con total estabilidad, integrando funciones de inspección profunda de paquetes (DPI) para el control inteligente de aplicaciones y priorización de tráfico. Ofrece una seguridad empresarial completa con soporte para múltiples túneles VPN (IPsec, L2TP, PPTP y OpenVPN) y se gestiona de forma íntegra y gratuita a través de la plataforma Ruijie Cloud, facilitando el despliegue de redes profesionales y el mantenimiento remoto en tiempo real.

• Reyee

• Router Controlador Gestionable

• 10 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

• Hasta 4 puertos como WAN para Failover y Balanceo de Carga

• Hasta 1500Mbps de ancho de banda

• Hasta 300 clientes concurrentes

• Autodescubre, configura, organiza y gestiona dispositivos Ruijie

• Permite controlar hasta 150 dispositivos (AP, NBS) + 128 Switches ES

• Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Interface	3 Puertos LAN/WAN Gigabit + 1 Puerto WAN Gigabit + 6 Puertos LAN Gigabit
RAM	512MB
Flash	256MB
Número máximo de clientes	300
Ancho de banda	Hasta 1500Mbps
Tecnologías	Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 100 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing)
Gestión en Modo Router	Puede controlar hasta 150 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Gestión en Modo AC	Puede controlar hasta 500 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Dimensiones	200 (Al) x 43,6 (An) ×440 (Fo) mm
Peso	2,4 Kg

Contenido

- Router WAN
- Instrucciones de uso
- Bracket Montaje en Rack + Tornillería