Ficha técnica JM Distech

RG-ES126FGS-LP

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-ES126FGS-LP es la solución de alto rendimiento diseñada para infraestructuras que no pueden permitirse cuellos de botella. Con 24 puertos Gigabit alimentados por PoE+, este switch garantiza que dispositivos de alta demanda —como puntos de acceso Wi-Fi 6, cámaras 4K de alta tasa de bits y estaciones de trabajo— operen a su máxima velocidad de 1000 Mbps. Al ser un modelo de la serie "LP" (Low Power), ofrece un presupuesto de 180W optimizado, ideal para despliegues eficientes donde se busca potencia Gigabit sin un consumo eléctrico excesivo en el rack.

Su robusto chasis de acero no solo le otorga una durabilidad mecánica superior, sino que actúa como un radiador pasivo para mantener los componentes frescos en entornos de uso intensivo 24/7. La inclusión de dos puertos SFP dedicados permite realizar enlaces de fibra óptica de larga distancia, blindando la red contra interferencias electromagnéticas. Además, incorpora la inteligencia PoE Watchdog, un "técnico virtual" que detecta si una cámara se ha quedado congelada y la reinicia automáticamente cortando y restableciendo el flujo PoE. Es potencia, velocidad y estabilidad en un formato Plug and Play.

- Reyee
- Switch de sobremesa no gestionable
- 24 Puertos RJ45 10/100Mbps
- 1 Puerto Uplink Gigabit RJ45
- 1 Puerto SFP Combo
- 24 Puertos PoE+ 802.3af/at
- Potencia PoE Total 180W
- Carcasa de metal
- Velocidad autonegociable
- Ventilador con control de velocidad
- Aislado de Puertos
- Poe Extendido
- Poe Watchdog -Tecnología de ahorro de energía
- Visible en Ruijie Cloud, pero no gestionable
- Plug and Play

Especificaciones

Interface	24 Puertos RJ45 10/100Mbps 1 Puerto RJ45 10/100/1000Mbps 1 Puerto SFP/RJ45 Combo (se puede usar el puerto SFP o el puerto RJ45 pero no ambos a la vez)
Características del PoE	24 Puertos 802.3af/at PoE+ Hasta 30W por puerto Potencia PoE total de 180W
Funciones	Aislado de Puertos, Poe Watchdog, Poe Extendido
Gestión	No gestionable, pero visible desde Ruijie cloud si al menos hay un sw gestionable en la instalación
Ancho de Banda	8,8Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	6,55Mbps
Tabla MAC	8K
Tecnologías Soportadas	Modo Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX
Alimentación	100V a 240V AC 3,5A
Consumo Máximo	< 180W
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 45º C
Dimensiones / Peso	440 x 214,9 x 44 mm
Peso	3,2 Kg

Contenido

- 1 x Switch PoE Gigabit Metálico RG-ES126FGS-LP
- 1 x Cable de alimentación AC
- 1 x Kit de montaje en rack (orejas y tornillos)
- 1 x Guía de instalación rápida