Ficha técnica JM Distech

RP-PC4S4A2-075E300Z50

Marca: RAYTHINK

Descripción

• Raythink

• Cámara térmica IP PTZ Dual

• Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar

• Tamaño pixel 12µm

• Lente térmica 75mm -Rango espectral LWIR 8~14µm

• Sensibilidad térmica ≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz)

• Sensor visible 4Mpx

• Lente visible 30-600 mm

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• Alarmas

• Funciones avanzadas

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB y VMS

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PC4
Sensor térmico	1280x1024 VOx sin refrigerar 12µm
Rango espectral	LWIR 8 ~ 14µm
Sensibilidad térmica	≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz)
Sensor óptico	1/1.8" CMOS 4Mpx
Tasa Main Stream	2688×1520, 1920×1080, 1280×720 (25ips) visible 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (25ips) térmica
Tasa Extra Stream	1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288 (25ips) visible 640×512, 384×288 (25ips) térmica
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	75mm (term.) / Motorizada Autofocus 6~300mm (opt.) 50X
Ángulo visión	Horizontal: 5,9º (term.) / H: 66º~1.4º (opt.)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° (sin fin), Vertical: -90°~+40°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100°/s, Vertical: 0.1°~60°/s
Rangos detección	Detección de persona (1.8x0.5 m): 3.1Km Detección de vehículo(4x1.4 m): 9.6Km Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 0.8Km Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 2.4Km Identificación de Persona (1.8x0.5 m): 0.4Km Identificación de vehículo (4x1.4 m): 1.2Km
Funciones inteligentes	Detección fuego Detección intrusión: cruce de línea, entrada en área
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarma	7 entradas / 2 salidas
Almacenamiento interno	Tarjeta Micro SD hasta 256GB (no incluida)
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Otras	RS485
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Alimentación	24VDC / 75W
Temp. funcionamiento	-40ºC~+70ºC
Grado de protección	Impermeable IP66 TVS 6000V protección frente a rayos
Dimensiones	250mm x 472mm x 360mm (ancho x alto x fondo)
Peso	14Kg.

Contenido

- Cámara térmica Raythink PC4 series
- Alimentador 24V DC
- Material de instalación