## Ficha técnica JM Distech

# SF-AC3002KMFD-IP-BAT

Marca: SAFIRE

## Descripción

Un dispositivo autónomo de control de presencia es capaz de identificar a los usuarios y recoger los fichajes realizados. Estos equipos siempre deben contar con pantalla para mostrar la hora real a la que los trabajadores están realizando la identificación.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.4" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software iVMS-4200 o Safire Control Center se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

• Safire

• Lector biométrico autónomo de presencia

• Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones

• Teclado y pantalla 2.4" TFT a color

• Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP y USB

• Batería de respaldo

• Compatible con software Safire Control Center y IVMS4200

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | SF-AC3002KMFD-IP-BAT |
| **CPU** | Linux |
| **Sensor** | Óptico |
| **Sensor de activación** | Auto-activación por infrarrojos |
| **Tiempo de verificación** | < 1 seg |
| **Capacidad** | Hasta 1.000 huellas/tarjetas (hasta 10 por usuario) |
| **Registros** | 100.000 registros y 50.000 registros de asistencia |
| **Modos de identificación** | Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | Tarjeta MF 13.56 MHz |
| **Pantalla** | 2.4" LCD TFT a color |
| **Comunicación** | TCP/IP, USB, RS485 |
| **Salidas** | No dispone |
| **Entradas** | No dispone |
| **Software** | Safire Control Center / Safire Control Center AC / IVMS4200 |
| **Alimentación** | DC 5 V / 1 A máx. Batería de respaldo 2000mAh (2 horas máx.) |
| **Grado de protección** | Apto para interior |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +55º C |
| **Dimensiones** | 140 (An) x 155 (Al) x 30 (Fo) mm |
| **Peso** | 400 g |

## Contenido

- Dispositivo biométrico Safire
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Alimentador