Ficha técnica JM Distech

SF-AC3011KMFDW-IP

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia

• Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones

• Sensor óptico

• Teclado y pantalla 2.4" TFT a color

• Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485, USB y Wiegand 26

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Compatible con software Safire Control Center

Especificaciones

Modelo	SF-AC3011KMFDW-IP
Hardware CPU	Linux OS
Sensor	Óptico
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1 seg
Capacidad	Hasta 3.000 huellas (hasta 10 por usuario)
Registros	100.000 registros y 150.000 grabaciones de presencia
Modos de identificación	Huella, tarjeta RFID, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	Tarjeta MF 13.56 MHz
Pantalla	2.4" LDC TFT (320 x 240)
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485, USB
Salidas	Wiegand OUT, relé, alarma, timbre
Entradas	Wiegand IN, sensor de puerta, botón de apertura, alarma
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC
Alimentación	DC 12 V / 2 A máx.
Grado de protección	Apto para interior IP42
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	76.5 (An) x 205 (Al) x 37 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Dispositivo biométrico Safire
- Material de montaje
- Instrucciones de uso