Ficha técnica JM Distech

SF-B029G-3KE

Marca: SAFIRE

Descripción

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama ECO

• 1/3" CMOS 3K (5Mpx 16:9)

• 3K (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 3.6 mm

• 0 Lux

• IR Matrix Alcance 20 m 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" CMOS 3K (5Mpx 16:9)
Resolución máxima	3K (2880x1620) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps) / 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVI: 4 Mpx (25~30 fps) / 1080p (25~30 fps) AHD: 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	60º (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR Matrix LEDs (alcance 20 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, 4.8 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Material	Metal y plástico
Dimensiones	170 (Fo) x 60 (Ø) mm
Diámetro de la base	52 (Ø) mm / 3 tornillos
Peso	300 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1
- Material de instalación
- Instrucciones de uso