Ficha técnica JM Distech

SF-B080SA-2E1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 Profesional alta calidad y prestaciones

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.8" Starlight

• 2Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• 3D DNR

• IR CUT

• HLC, BLC, AGC

• WDR (120dB)

• Audio sobre coaxial sobre HDTVI

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	E1 Profesional de alta calidad y prestaciones
Sensor de imagen	1/2.8" CMOS Starlight
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Resolución	2Mpx (25fps)
Lente	2.8 mm (H: 101º, V: 68.6º, D: 108.6º)
Iluminación mínima	0.001 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance hasta 30 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Audio sobre coaxial	Micrófono Integrado (Audio sobre coaxial soportado sobre HDTVI)
Salida de vídeo	1x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación de vídeo	Mediante DVR (HDTVI por defecto)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 300 mA, 4W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	82.8 (Al) x 94.6 (Ø) mm
Peso	390 g

Contenido

- Cámara turret Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación