Ficha técnica JM Distech

SF-IPB080A-6B1-DL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La gama B1 de Safire Smart ofrece cámaras IP de 2, 4, 6 y 8 Mpx , con modelos de lente fija y motorizada . Incorpora funciones inteligentes como detección de movimiento, intrusión o cruce de línea, y funciones de VCA para la detección de personas. Además de estas características, esta gama es la opción más competitiva de su categoría.

• Safire Smart

• Gama B1 con luz dual

• Cámara Bullet IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 6 Mpx (3200×1800)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• DualLight alcance 20 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• WDR

• 3DNR

• Micrófono Integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	B1 con luz dual
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Mpx (3200×1800)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Dual Light	Alcance IR y Luz Blanca: 20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	20 FPS (6Mpx) 30 FPS (4Mpx, 1080P)
Tasa Extra Stream	30 FPS (720P, D1, CIF, 480×240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110.5°, V: 57°, D: 131°
DORI	60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	75 (Al) x 75 (An) x 167.6 (Fo) mm
Peso	382 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Safire Smart B1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación