Ficha técnica JM Distech

SF-IPB585ZA-4I1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2592x1520)

• Lente motorizada 2.8-12 mm

• 0 Lux

• IR alcance 70 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR 120dB

• 3DNR

• Audio

• Alarmas

• Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

• Captura Facial

• Metadatos de vídeo

• Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	I1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2592x1520)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	70 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8 ~ 12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 100-28.9°, V: 54.4-16.7°, D: 104.8-33.1°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido
Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Audio	1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
Peso	1000 g

Contenido

• Cámara Bullet IP Safire Smart I1

• Material de instalación

• Guía rápida de instalación