Ficha técnica JM Distech

SF-IPD360A-12I1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama I1 fisheye

• Cámara Domo IP Fisheye

• 1/1.7" Progressive Scan CMOS

• 12 Megapixel (4000x3000)

• Lente 1.65 mm

• Gran angular 360º

• 0 Lux

• IR alcance 20 m

• Compresión H.265 / H.264

• DWDR

• 3DNR

• 2 Micrófonos integrados

• Dewarping por hardware

• Mapa de calor

• Inteligencia artificial avanzada basada en la detección de humanos y vehículos

• Audio

• Alarmas

• Tarjeta microSD hasta 256GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• P2P

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	I1
Sensor de imagen	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	12 Megapíxel (4000x3000)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Main Stream	Modo 1: Fisheye + panorama + 3 PTZ Vista Fisheye: 20fps@(3000x3000), 20fps@(2160×2160 / 1920×1920 / 1440×1440 / 960×960) Vista panorámica: 15fps@(4000x3000 / 3840x2160) Vista 3PTZ 15fps@(1920×1080 / 704×576), 15fps@(960×540 / 480×240) Modo 2: Fisheye + 4 PTZ Vista Fisheye: 20fps@(3000x3000), 20fps@(2160×2160 / 1920×1920 / 1440×1440 / 960×960) Vista 4PTZ: 15fps@(1280x720*4) Modo 3: Fisheye + 4PTZ Fusion Vista Fisheye: 20fps@(3000x3000), 20fps@(2160×2160 / 1920×1920 / 1440×1440 / 960×960) Vista 4PTZ fusión: 20fps@(2560x1440)
Sub stream	Vista Fisheye: 20fps@(1920x1920, 960x960, 480x480)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Bitrate	128 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	1.65 mm (360º)
Instalación	Techo o Pared
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Audio	2x Micrófonos integrados, 1 Entrada y 1 salida
Compresión de audio	G711A / U
Inteligencia Artificial	Modo 1: Instalación en pared o escritorio Región de intrusión en área, entrada de área, salida de área, conteo de objetivos por línea sobre la clasificación de humanos y vehículos. Detección de densidad de personas. Modo 1/2/3: Montaje en techo Región de intrusión en área, entrada de área, salida de área, conteo de objetivos por línea sobre la clasificación de humanos y vehículos
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Salida de vídeo	1 BNC CVBS output
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 950 mA / 10.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	130 (Φ) x 41 (Fo) mm
Peso	650 g

Contenido

• Cámara Domo IP Fisheye Safire Smart I1

• Material de instalación

• Guía rápida de instalación