Ficha técnica JM Distech

SF-IPD360A-6I1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama I1 fisheye

• Cámara Domo IP Fisheye

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 6 Megapixel (2160x2160)

• Lente 1.1 mm

• Gran angular 360º

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265 / H.264

• WDR

• 3DNR

• Micrófono integrado

• Audio

• Alarmas

• Tarjeta microSD hasta 256GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (2160x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.068 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Resolución	- Fisheye + panorama + 3 PTZ 25fps@(2160×2160 / 1920×1920 / 1440×1440 / 960×960 / 480×480) 3x 15fps@(1920×1080 / 704×576), 15fps@(960×540 / 480×240) - Fisheye + 4 PTZ 50Hz: 25fps@(2160×2160 / 1920×1920 / 1440×1440 / 960×960 / 480×480) 4x 15fps@(960×540 / 480×240)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	1.1 mm (360º)
Instalación	Techo o Pared
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada y 1 salida
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Salida de vídeo	1 BNC CVBS output
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 950 mA / 10.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	130 (Φ) x 41 (Fo) mm
Peso	650 g

Contenido

- Cámara Domo IP Fisheye Safire Smart I1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación