Ficha técnica JM Distech

SF-IPSD6525A-2P

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Cámara IP PTZ Ultra Low Light

• Zoom Óptico 25X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal 4.8~120mm

• Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• WDR

• Videoanalisis

• IR CUT

• Alarmas

• Audio

• WDR

• Soporta tarjeta de memoria SD

• PoE 802.3 at

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impremeabilidad IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Mpx (1920x1080) a 25 FPS
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ IR Filter (50 m)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X) H: 57.6º ~ 2.5º | V: 34.4º ~ 1.4º
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio | Autotracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 300° /s, Vertical: 0.1° ~160° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 160° /s, Vertical: 120° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66, Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	179.5 mm (Al) x 165 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Safire
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones