Ficha técnica JM Distech

SF-IPSD8037ITA-4X1-L800

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama X1 con Inteligencia Artificial y laser hasta 500m

• Cámara PTZ IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Zoom óptico 37X

• Lente 5.6-208 mm

• 0 Lux

• IR Laser alcance 800 m

• Compresión H.265 / H.264

• 3DNR

• Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

• Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

• Reconocimiento facial y detección de hasta 30 caras a la vez

• Audio

• Alarma

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• HiPoE (IEEE802.3bt)

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

• Soporte incluido

Especificaciones

Gama	X1 con Inteligencia Artificial y laser hasta 500m
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Main Stream	2560×1440, 2048x1536, 1920×1080,1280×720
Sub stream	704x576, 480x240, 352x288
Third Stream	704x576, 480x240, 352x288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	Laser 800m, Haz VCSEL 2.6° - 70°
Compresión	H.265 / H.264
Zoom Digital	16X
Lente	5.6 - 208 mm
FOV	H: 59.8º - 2.3º / V: 33.6º - 1.3º / D: 68.6º - 2.6º
DORI	T: 2786 m (D), 1105 m (O), 557 m (R), 278 m (I)
Electronic shutter	1/1s ~ 1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida. Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 30 caras a la vez.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos (Manual / Auto)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~180° auto flip a 90º
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 180° /s, Vertical: 0.1° ~150° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 180° /s, Vertical: 150° /s
Posiciones preestablecidas	300 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Salida de vídeo	1x CVBS BNC
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	7 Entrada / 2 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS

Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 36 V, 3000 mA AC 24 V, 5000 mA 90W PoE++
Temp. funcionamiento	DC: 0 ~ +40ºC AC: -40 ~ +70º C PoE++: -10 ~ +50ºC
Grado de protección	IP67 / IK10 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	435 mm (Al) x 278 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	8800 g

Contenido

- Cámara PTZ IP Safire Smart X1
- Material de instalación
- Soporte de pared
- Guía rápida de instalación