Ficha técnica JM Distech

SF-IPT010A-2B1-DL-GREY

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La gama B1 de Safire Smart ofrece cámaras IP de 2, 4, 6 y 8 Mpx , con modelos de lente fija y motorizada . Incorpora funciones inteligentes como detección de movimiento, intrusión o cruce de línea, y funciones de VCA para la detección de personas. Además de estas características, esta gama es la opción más competitiva de su categoría.

• Safire Smart

• Gama B1 Económica con iluminación dual

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz Dual: IR alcance 20 m y Led blanco alcance 20m

• Compresión H.265 / H.264

• WDR

• 3DNR

• Micrófono integrado

• Audio

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Color gris

Especificaciones

Gama	B1 Económica con iluminación dual
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, imagen a color 24/7h
Alcance Iluminación	Iluminación dual: IR hasta 20m Led blanco hasta 20m Auto / Manual * Auto: Cuando la cámara detecta la presencia de una persona, cambia de modo blanco y negro a modo color, activando su luz blanca
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Fija 2.8mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95°, V: 55°, D: 109°
DORI	41 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror (Función espejo)
SMD (Detección de movimiento Inteligente)	Smart Motion Detection: Soporta detección de movimiento basada en humano
Funciones Inteligentes	Cruce de línea y región de intrusión en área basada en la detección de humano Eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +55º C
Dimensiones	82.8 (Al) x 94.6 (Ø) mm
Peso	420 g

Contenido

- Cámara Turret IP Safire Smart B1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación